


BESCHREIBUNG / DESCRIPTION



ALU

INOX



MADE
IN
ITALY

FARBEN / COULEURS

Struktur / Structure

-  RAL 9016 Weiß Feinstruktur
RAL 9016 Blanc sablé
-  RAL 1013 Perlweiß Feinstruktur
RAL 1013 Ivoire sablé
-  RAL 9006 Grau Feinstruktur
RAL 9006 Gris sablé
-  RAL 9010 Weiß halbgänzend
RAL 9010 Blanc semi-brillant
-  RAL 1013 Perlweiß halbgänzend
RAL 1013 Ivoire semi-brillant
-  RAL 9006 Weißaluminium matt
RAL 9006 Aluminium brillant mat
-  Eisengrau
Gris fer
-  Corten
-  Tiger Coating
Colours Class 2
-  RAL Andere
RAL autre

LEGENDE / LÉGENDE

-   Schließknauf und
Schleppscheibe innen /
Poignée de fermeture et
disque de tirage interne
(standard)
-   Schleppscheibe außen /
Poignée avec disque de
tirage externe (optional)
-   Knauf mit externer
Verriegelung und
Schlüssel / Pognée avec
serrure externe et clé
(optional)
-   Nachprüfung für
Verriegelung / Butée de
serrure (standard)
-   Bodentürverriegelung /
Blocage vantaux au sol
(optional)

Technische Eigenschaften / *Caractéristiques techniques*

- System von Schiebetüren aus gehärtetem Glas auf Schienen
- Interner Verriegelungsgriff aus Edelstahl
- Ziehgriffe aus Edelstahl mit abgerundeter Form
- Gewicht: 25 kg/m² (10 mm starke Scheibe) – 30 kg/m² (12 mm starke Scheibe)
- Der Rahmen besteht aus 2-, 3- oder 4-Wege-Aluminiumprofilen
- Mit Raso kompatible Installation
- *Système de portes en verre trempé coulissantes sur rails*
- *Poignée de fermeture et disque de tirage*
- *Poignées de coulissement en acier inox de forme arrondie*
- *Poids: 25 kg/m² (verre de 10 mm) – 30 kg/m² (verre de 12 mm)*
- *Le châssis est constitué de profilés en aluminium à 2, 3 ou 4 voies*
- *Installation compatible avec Raso*

ABMESSUNGEN

- L max bis 700 cm, je nach Anzahl an Türen
- H max bis 250 cm (Scheibenstärke 10 mm) bzw. 250,1 cm bis 300 cm (Scheibenstärke 12 mm)

OPTIONAL

- Griff mit Schlüssel
- Ziehscheibe
- Bodentürverriegelung
- Türendichtung Anschlag
- Türendichtung Überdeckung

WICHTIGE ANWEISUNGEN

- Zum Erleichtern der Montage werden die Maße B und H gegenüber dem bestellten lichten Maß um 0,2 cm reduziert; außerdem haben sie eine Produktionstoleranz von 0/-0,2 cm
- Ziehgriff nur auf der internen Seite erhältlich
- Die Slide Glass werden mit einem speziellen Transport und in Holzkisten verpackt geliefert
- Zum Abladen ist ein Gabelstapler unverzichtbar
- Für die Montage und Handhabung der einzelnen Scheiben wird die Verwendung von Sauggreifern empfohlen
- Die Slide Glass, bieten, auch wenn sie paketierte sind, eine größere Oberfläche bei Winddruck als die einer Pergola allein. Installationsorte wie Terrassen in oberen Etagen, Bereichen direkt am Meer oder anderen Zonen mit bedeutender Windintensität, können die Anwendung von Dichtungsbügeln erfordern
- Lieferzeiten: 5 Wochen ab Bestelldatum
- Kontaktieren Sie bitte die Versandabteilung von Pratic, um das Gewicht der Frachtstücke zu erfahren S. 7
- **ACHTUNG: im Falle einer Kombination mit Door Glass einen zusätzlichen Zwischenposten vorsehen**

DIMENSIONS

- L max jusqu'à 700 cm en fonction du nombre de portes
- H max jusqu'à 250 cm (épaisseur du verre 10 mm) de 250,1 cm à 300 cm (épaisseur du verre 12 mm)



EN OPTION

- *Poignée avec clé*
- *Disque d'entraînement*
- *Bloc de porte au sol*
- *Joint d'étanchéité des portes*
- *Joint de chevauchement portes*


INDICATIONS IMPORTANTES

- *Les dimensions L et H finies sont réduites de 0,2 cm par rapport à la mesure lumière commandée pour faciliter l'installation et ont une tolérance de production de 0/-0,2 cm*
- *Drag handle disponible uniquement à l'intérieur*
- *Les Slide Glass sont livrées avec un transport dédié et un emballage dans caisse en bois*
- *Pour le déchargement, il est indispensable d'utiliser un chariot élévateur*
- *Pour le montage et le déplacement de chaque vitre, il est conseillé d'utiliser des ventouses*
- *Même repliés, les Slide Glass offrent une surface à la poussée du vent supérieure à celle de la pergola seule. Les zones d'installation telles que les terrasses en étages élevés, les zones face à la mer ou autres zones avec la présence de vents d'une intensité importante, peuvent nécessiter l'utilisation de brides de jonction*
- *Délais de livraison: 5 semaines à partir de la date de la commande*
- *Pour connaître le poids des emballages Slide Glass, contactez le bureau d'expédition Pratic p. 7*
- **ATTENTION: si combiné avec Door Glass, prévoir l'ajout d'un montant intermédiaire**

2 Richtungen - 2 Türen / 2 voies - 2 portes





FÜHRUNGSSCHIENEN / GUIDES




• H Standardschließgriff “S” (H min 25 cm) /
H standard poignée de fermeture en “S” (H min 25 cm)

2 Richtungen - 4 Türen / 2 voies - 4 portes




FÜHRUNGSSCHIENEN / GUIDES




- H Standardschließgriff "S" (H min 25 cm) /
H standard poignée de fermeture en "S" (H min 25 cm)


3 Richtungen - 3 Türen / 3 voies - 3 portes





- H Standardschließgriff “S” (H min 25 cm) /
H standard poignée de fermeture en “S” (H min 25 cm)




FÜHRUNGSSCHIENEN / GUIDES



3 Richtungen - 6 Türen / 3 voies - 6 portes





FÜHRUNGSSCHIENEN / GUIDES




- H Standardschließgriff "S" (H min 25 cm) /
H standard poignée de fermeture en "S" (H min 25 cm)

4 Richtungen - 4 Türen / 4 voies - 4 portes





FÜHRUNGSSCHIENEN / GUIDES




• H Standardschließgriff "S" (H min 25 cm) /
H standard poignée de fermeture en "S" (H min 25 cm)

4 Richtungen - 8 Türen / 4 voies - 8 portes






FÜHRUNGSSCHIENEN / GUIDES






- H Standardschließgriff "S" (H min 25 cm) /
H standard poignée de fermeture en "S" (H min 25 cm)

NEW 5 Richtungen - 5 Türen / 5 voies - 5 portes






- H Standardschließgriff "S" (H min 25 cm) /
H standard poignée de fermeture en "S" (H min 25 cm)

NEW 6 Richtungen - 6 Türen / 6 voies - 6 portes



- H Standardschließgriff "S" (H min 25 cm) /
H standard poignée de fermeture en "S" (H min 25 cm)

NEW 8 Richtungen - 8 Türen / *8 voies - 8 portes*



- H Standardschließgriff "S" (H min 25 cm) /
H standard poignée de fermeture en "S" (H min 25 cm)